

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10629066
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 65 R 34
Index, PR	163 D / 159 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10629066
EAN	3286340695619
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 65 R 34
Index, PR	163 D / 159 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	171,40
Empfohlene Felgengröße	21
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	597
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.644
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	706
Abrollumfang [mm]	4.866
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	452,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 D	4875	65		1,60	
159 E	4375	70		1,60	