

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10629076 |
| Reifengröße (gültig) | VF 650 / 65 R 38 NRO |
| Index, PR | 169 D / 166 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VT Tractor |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 10629076 |
| EAN | 3286340696012 |
| Reifengröße (gültig) | VF 650 / 65 R 38 NRO |
| Index, PR | 169 D / 166 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VT Tractor |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 216,20 |
| Empfohlene Felgengröße | 23 |
| Zulässige Felgengröße | 21, 20 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 650 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.801 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 779 |
| Abrollumfang [mm] | 5.424 |
| Profiltiefe [mm] | 51,5 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 597 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 D | 5800 | 65 | | 1,60 | |
| 166 E | 5300 | 70 | | 1,60 | |