

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10745030 |
| Reifengröße (gültig) | 185 / 60 R 12 C |
| Index, PR | 104 / 101 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trailermaxx |
| Profil | CR-966 |



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Speziell für Anhänger und Caravan.
- Verstärkte Konstruktion.
- Maximaler Komfort und Laufruhe.
- Maximale Sicherheit durch Tragfähigkeitsreserven.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10745030 |
| EAN | 4717784233710 |
| Reifengröße (gültig) | 185 / 60 R 12 C |
| Index, PR | 104 / 101 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trailermaxx |
| Profil | CR-966 |
| M+S | M+S |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 7,70 |
| Empfohlene Felgenreöße | 5.50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,50 |
| Reifenbreite [mm] | 185 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 527 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 240 |
| Abrollumfang [mm] | 1.597 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 104 N | 900 | 140 | | 6,50 | |
| 101 N | 825 | 140 | | 6,50 | |