

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10866500
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SV403



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

DEESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Deestone SV403 ist ein LKW-Lenkachsreifen für den Einsatz im Regionalverkehr.
- Sein Profil mit 5 Rippen und verbreiterter Reifenschulter sorgt eine sehr gute Fahrstabilität.
- Vier breite gerade Rillen garantieren eine zuverlässige Wasserableitung und gute Bremseigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn.
- Seine Gummimischung sorgt für eine geringe Hitzeentwicklung und eine sehr lange Haltbarkeit des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10866500
EAN	4040658085482
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SV403
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,30
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	306
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.056
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	489
Abrollumfang [mm]	3.072
Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 L	3750	120	Single	8,50	
149 L	3250	120	Twin	8,50	