

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10866550
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SV403



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**DEESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Deestone SV403 ist ein LKW-Lenkachsreifen für den Einsatz im Regionalverkehr.
- Sein Profil mit 5 Rippen und verbreiterter Reifenschulter sorgt eine sehr gute Fahrstabilität.
- Vier breite gerade Rillen garantieren eine zuverlässige Wasserableitung und gute Bremseigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn.
- Seine Gummimischung sorgt für eine geringe Hitzeentwicklung und eine sehr lange Haltbarkeit des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10866550
EAN	4040658087875
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SV403
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,00
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	318
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.016
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	787
Abrollumfang [mm]	3.037
Profiltiefe [mm]	15,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	