

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10866610
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SS433



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

DEESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Deestone SS433 ist ein LKW-Antriebsreifen für den Einsatz im Regionalverkehr.
- Sein Blockprofil mit an der Reifenschulter verbreiterten Blöcken sorgt für besonders guten Grip und Traktion.
- Der Reifen bietet ganzjährig auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn sehr gute Fahreigenschaften.
- Seine Gummimischung und Karkassenkonstruktion sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine sehr lange Haltbarkeit des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10866610
EAN	4040658085512
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SS433
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	76
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,60
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	318
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.089
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	507
Abrollumfang [mm]	3.186
Profiltiefe [mm]	20,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	