

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10866615
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	158 / 156 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SK421



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**DEESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Deestone SK421 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen für den Mischeinsatz.
- Sein Profildesign kombiniert aus Rillen und Blöcken bietet eine sehr gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Zickzackförmige Rillen sorgen für einen guten Grip auf nasser, trockener und verschneiter Fahrbahn.
- Dank seiner abriebfesten Gummimischung ist der Reifen für den On- und Offroadeinsatz hervorragend geeignet und vor Schnitt- und Rissverletzungen geschützt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10866615
EAN	4040658088087
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	158 / 156 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Deestone
Profil	SK421
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,20
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	844
Abrollumfang [mm]	3.217
Profiltiefe [mm]	17,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 L	4250	120	Single	9,00	
156 L	4000	120	Twin	9,00	