

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10926462 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 60 R 34 |
| Index, PR | 167 A8 / 164 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | SFT |



Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10926462 |
| EAN | 8059971068931 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 60 R 34 |
| Index, PR | 167 A8 / 164 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | SFT |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 234,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 23 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 700 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.700 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 770 |
| Speed Radius Index (SRI) | 825 |
| Abrollumfang [mm] | 5.060 |
| Profiltiefe [mm] | 60,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 167 A8 | 5450 | 40 | | 2,40 | |
| 164 D | 5000 | 65 | | 2,40 | |