Bohnenkamp
Moving Professionals

08.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10926492
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 46
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	AC 85

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der AC 85 ist ein moderner Allround-Standardreifen für ein breites Arbeitsspektrum auf dem Feld und auf der Straße.
- Sein Profil bietet eine hervorragende Traktion.
- Dank der vergrößerten Aufstandsfläche eignet sich der Reifen auch für Grünlandarbeiten.
- Die verschleißarme Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

08.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10926492
EAN	8059971063172
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 46
Alternativgröße 1	14.9R46
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	AC 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	137,40
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11, 13
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	392
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.844
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	846
Speed Radius Index (SRI)	900
Abrollumfang [mm]	5.542
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	27x2
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.