

## **REIFEN**

| Warengruppe          | Reifen         |  |
|----------------------|----------------|--|
| Artikelnummer        | 10926522       |  |
| Reifengröße (gültig) | 320 / 85 R 38  |  |
| Index, PR            | 143 A8 / 143 B |  |
| TL/TT                | TL             |  |
| Marke                | Mitas          |  |
| Profil               | AC 85          |  |



Mitas

## **Hinweise und Merkmale**

- Der AC 85 ist ein moderner Allround-Standardreifen für ein breites Arbeitsspektrum auf dem Feld und auf der Straße.
- Sein Profil bietet eine hervorragende Traktion.
- Dank der vergrößerten Aufstandsfläche eignet sich der Reifen auch für Grünlandarbeiten.
- Die verschleißarme Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer.



## **Technische Informationen**

| Artikelnummer                | 10926522        |
|------------------------------|-----------------|
| EAN                          | 8059971062243   |
| Reifengröße (gültig)         | 320 / 85 R 38   |
| Alternativgröße 1            | 12.4R38         |
| Index, PR                    | 143 A8 / 143 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Mitas           |
| Profil                       | AC 85           |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 73,80           |
| Empfohlene Felgengröße       | W10             |
| Zulässige Felgengröße        | W9, W11         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,60            |
| Reifenbreite [mm]            | 322             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.518           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 701             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 725             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.580           |
| Profiltiefe [mm]             | 40,0            |
| Stollenanzahl                | 24x2            |
| E-Ready                      | Nein            |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit<br>[km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 143 A8 | 2725               | 40                        |              | 3,60            |              |
| 143 B  | 2725               | 50                        |              | 3,60            |              |