

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10927805       |
| Reifengröße (gültig) | 440 / 70 R 28  |
| Index, PR            | 152 A8 / 152 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Mitas          |
| Profil               | AC 70 G        |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**Mitas**

## Hinweise und Merkmale

- Der AC 70 G ist ein Grünland-Breitreifen mit optimalen Straßeneigenschaften.
- Die großen, breiten Stollen sorgen für eine hervorragende Bodenschonung.
- Dank der breiten Lauffläche ist ein hoher Fahrkomfort auf der Straße gewährleistet.
- Die verschleißarme Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10927805        |
| EAN                          | 8059971066623   |
| Reifengröße (gültig)         | 440 / 70 R 28   |
| Index, PR                    | 152 A8 / 152 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Mitas           |
| Profil                       | AC 70 G         |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 95,90           |
| Empfohlene Felgengröße       | 13              |
| Zulässige Felgengröße        | 14, 15          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20            |
| Reifenbreite [mm]            | 435             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.348           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 604             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.027           |
| Profiltiefe [mm]             | 37,0            |
| Stollenanzahl                | 19x2            |
| Stollenbreite [mm]           | 34              |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 A8 | 3550               | 40                     |              | 3,20            |              |
| 152 B  | 3550               | 50                     |              | 3,20            |              |