

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10927835
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10927835
EAN	8059971037869
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	119,00
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15, 18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	540
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.414
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	627
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.210
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenbreite [mm]	46-55
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		1,60	
142 D	2650	65		1,60	