

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10927860 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 85 R 30 |
| Index, PR | 135 A8 / 135 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | AC 85 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der AC 85 ist ein moderner Allround-Standardreifen für ein breites Arbeitsspektrum auf dem Feld und auf der Straße.
- Sein Profil bietet eine hervorragende Traktion.
- Dank der vergrößerten Aufstandsfläche eignet sich der Reifen auch für Grünlandarbeiten.
- Die verschleißarme Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10927860 |
| EAN | 8059971040258 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 85 R 30 |
| Index, PR | 135 A8 / 135 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | AC 85 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 88,40 |
| Empfohlene Felgengröße | 12 |
| Zulässige Felgengröße | 13, 11 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 398 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.427 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 641 |
| Speed Radius Index (SRI) | 675 |
| Abrollumfang [mm] | 4.255 |
| Profiltiefe [mm] | 43,0 |
| Stollenbreite [mm] | 45 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 135 A8 | 2180 | 40 | | 1,60 | |
| 135 B | 2180 | 50 | | 1,60 | |