

REIFEN

| Warengruppe | Reifen | |
|----------------------|-----------------|--|
| Artikelnummer | 10927895 | |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 85 R 30 | |
| Index, PR | 164 A8 / 176 A8 | |
| TL/TT | TL | |
| Marke | Mitas | |
| Profil | SFT | |



Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.



Technische Informationen

| A utile also conserve a u | 10027005 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10927895 |
| EAN | 8059971064292 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 85 R 30 |
| Index, PR | 164 A8 / 176 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | SFT |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 156,40 |
| Empfohlene Felgengröße | 16 |
| Zulässige Felgengröße | 15 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Reifenbreite [mm] | 517 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.605 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 680 |
| Abrollumfang [mm] | 4.669 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 164 A8 | 5000 | 40 | Drive Wheel | 2,80 | |
| 176 A8 | 7100 | 40 | Free Rolling | 2,80 | |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.