

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10927923
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 30
Index, PR	169 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10927923
EAN	8059971059809
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 30
Index, PR	169 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	207,80
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW18L, DW21B
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	635
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.700
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	740
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	4.980
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	550
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A8	5800	40		2,80	
166 D	5300	65		2,80	