

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10927930
Reifengröße (gültig)	750 / 55 R 30
Index, PR	165 A8 / 162 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10927930
EAN	8059971054729
Reifengröße (gültig)	750 / 55 R 30
Index, PR	165 A8 / 162 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	223,20
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	720
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.584
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	712
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.725
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 A8	5150	40		2,40	
162 D	4750	65		2,40	