

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10927950 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 75 R 32 |
| Index, PR | 172 A8 / 169 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | AC 70 G |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der AC 70 G ist ein Grünland-Breitreifen mit optimalen Straßeneigenschaften.
- Die großen, breiten Stollen sorgen für eine hervorragende Bodenschonung.
- Dank der breiten Lauffläche ist ein hoher Fahrkomfort auf der Straße gewährleistet.
- Die verschleißarme Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10927950 |
| EAN | 8059971060522 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 75 R 32 |
| Index, PR | 172 A8 / 169 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | AC 70 G |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 222,80 |
| Empfohlene Felgengröße | 20 |
| Zulässige Felgengröße | 21 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 650 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.795 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 790 |
| Abrollumfang [mm] | 5.255 |
| Profiltiefe [mm] | 46,0 |
| Stollenbreite [mm] | 50 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 172 A8 | 6300 | 40 | | 3,20 | |
| 169 B | 5800 | 50 | | 3,20 | |