

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10928085	
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38	
Index, PR	172 A8 / 169 D	
TL/TT	TL	
Marke	Mitas	
Profil	SFT	



Mitas

## **Hinweise und Merkmale**

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10928085
EAN	8059971060478
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38
Index, PR	172 A8 / 169 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	265,00
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	21, 23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	657
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.944
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	872
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.795
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		2,40	
169 D	5800	65		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.