

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10928090 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 85 R 38 |
| Index, PR | 176 A8 / 173 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | SFT |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10928090 |
| EAN | 8059971036596 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 85 R 38 |
| Index, PR | 176 A8 / 173 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | SFT |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 329,60 |
| Empfohlene Felgengröße | 23 |
| Zulässige Felgengröße | 20, 21 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 720 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.070 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 920 |
| Speed Radius Index (SRI) | 975 |
| Abrollumfang [mm] | 6.130 |
| Profiltiefe [mm] | 63,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Stollenbreite [mm] | 60 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 176 A8 | 7100 | 40 | | 2,40 | |
| 173 D | 6500 | 65 | | 2,40 | |