

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10928125       |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 38  |
| Index, PR            | 148 A8 / 145 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Mitas          |
| Profil               | HC 70          |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**Mitas**

## Hinweise und Merkmale

- Der HC 70 ist ein Allround-Breitreifen mit erhöhter Tragfähigkeit.
- Sein Profil bietet eine hervorragende Traktion.
- Durch abgerundete Stollenkanten sowie das runde Schulterdesign wird der Boden, besonders bei Grünlandarbeiten, effektiv geschont.
- Die breite Reifenschulter sorgt für einen hohen Fahrkomfort auf der Straße.
- Günstige Betriebskosten dank des minimierten Schlupfes.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10928125        |
| EAN                          | 8059971057737   |
| Reifengröße (gültig)         | 480 / 70 R 38   |
| Index, PR                    | 148 A8 / 145 D  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Mitas           |
| Profil                       | HC 70           |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 141,80          |
| Empfohlene Felgengröße       | 15              |
| Zulässige Felgengröße        | 14, 16          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60            |
| Reifenbreite [mm]            | 496             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.699           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 768             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 800             |
| Abrollumfang [mm]            | 5.082           |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 148 A8 | 3150               | 40                     |              | 1,60            |              |
| 145 D  | 2900               | 65                     |              | 1,60            |              |