

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10928145 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 70 R 38 |
| Index, PR | 169 A8 / 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | SFT |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10928145 |
| EAN | 8059971068474 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 70 R 38 |
| Index, PR | 169 A8 / 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | SFT |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 293,90 |
| Empfohlene Felgengröße | 23 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 736 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.958 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 870 |
| Speed Radius Index (SRI) | 925 |
| Abrollumfang [mm] | 5.780 |
| Profiltiefe [mm] | 63,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 A8 | 5800 | 40 | | 1,60 | |
| 166 D | 5300 | 65 | | 1,60 | |