

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10936170 |
| Reifengröße (gültig) | 365 / 80 R 20 |
| Index, PR | 152 K |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | MPT-20 |



Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der MPT-20 ist ein universell einsetzbarer Reifen, der sich durch eine hohe Laufleistung auszeichnet.
- Sein spezielles Profil eignet sich hervorragend sowohl auf befestigten als auch auf unbefestigten Fahrbahnen.
- Es bietet eine gute Bodenschonung, Traktion und Selbstreinigung.
- Somit empfiehlt sich ein Einsatz auf Kommunalmaschinen oder auch Militärfahrzeugen.
- Der Reifen verfügt über eine M+S Kennung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10936170 |
| EAN | 8590341018588 |
| Reifengröße (gültig) | 365 / 80 R 20 |
| Alternativgröße 1 | 14.5R20 |
| Index, PR | 152 K |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | MPT-20 |
| M+S | M+S |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 71,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,25 |
| Reifenbreite [mm] | 367 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.092 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 495 |
| Abrollumfang [mm] | 3.318 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 K | 3550 | 110 | | 6,25 | |