

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966055
Reifengröße (gültig)	7.50 R 15
Index, PR	135 / 133 G (134 / 132 J)
TL/TT	TT
Marke	Semperit
Profil	M422 Trailer-Steel



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit M422 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Einsatz im Nah- und Fernverkehr.
- Aufgrund seiner breiten Lauffläche und der optimalen Druckverteilung bietet der Reifen einen gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Die speziellen Schulterrillen ermöglichen eine sehr gute Spurtreue.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966055
EAN	4024067003572
Reifengröße (gültig)	7.50 R 15
Index, PR	135 / 133 G (134 / 132 J)
TL/TT	TT
Marke	Semperit
Profil	M422 Trailer-Steel
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,47
Empfohlene Felgenreöße	6.00
Zulässige Felgenreöße	5.00, 5.50, 6.50
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	191
Außendurchmesser Reifen [mm]	784
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	357
Abrollumfang [mm]	2.342
Profiltiefe [mm]	12,2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 G	2180	90	Single	8,50	
134 J	2120	100	Single	8,50	
133 G	2060	90	Twin	8,50	
132 J	2000	100	Twin	8,50	