

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966070
Reifengröße (gültig)	8.25 R 15
Index, PR	142 / 141 G (141 / 140 J)
TL/TT	TT
Marke	Semperit
Profil	M222 Trailer-Steel



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit M222 ist ein Reifen für mittelgroße LKW-Trailer im Nah- und Fernverkehr.
- Er zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeiten im Vergleich zum Standard-Trailerreifen aus.
- Seine besonders breite Lauffläche ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung, einen langsamen Verschleiß und dadurch eine lange Laufleistung.
- Die Konstruktion der Schulterrillen sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966070
EAN	4024067002445
Reifengröße (gültig)	8.25 R 15
Index, PR	142 / 141 G (141 / 140 J)
TL/TT	TT
Marke	Semperit
Profil	M222 Trailer-Steel
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,85
Empfohlene Felgenreöße	6.50
Zulässige Felgenreöße	5.50, 6.00, 7.00
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	210
Außendurchmesser Reifen [mm]	848
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	383
Abrollumfang [mm]	2.530
Profiltiefe [mm]	12,6
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 G	2650	90	Single	8,50	
141 J	2575	100	Single	8,50	
141 G	2575	90	Twin	8,50	
140 J	2500	100	Twin	8,50	