

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966230
Reifengröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Index, PR	146 / 144 M
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966230
EAN	4024067002353
Reifengröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Index, PR	146 / 144 M
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,46
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50, 9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	285
Außendurchmesser Reifen [mm]	911
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	413
Abrollumfang [mm]	2.730
Profiltiefe [mm]	13,4

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 M	3000	130	Single	8,50	
144 M	2800	130	Twin	8,50	