

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966300
Reifengröße (gültig)	11 R 22.5
Index, PR	148 / 145 L
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	M470 Trans-Steel



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit M470 Trans-Steel ist ein Reifen für LKW und LLKW für die Antriebsachse im Nah- und Fernverkehr.
- Sein Profil mit massiven Profilblöcken garantiert eine sehr gute Traktion, auch auf regennasser Fahrbahn.
- Seine extra breite Lauffläche sorgt für eine hohe Laufleistung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966300
EAN	4024067820025
Reifengröße (gültig)	11 R 22.5
Index, PR	148 / 145 L
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	M470 Trans-Steel
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	76
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,11
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	279
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	489
Abrollumfang [mm]	3.203
Profiltiefe [mm]	20,1

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 L	3150	120	Single	8,50	
145 L	2900	120	Twin	8,50	