

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966310
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Worker D2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**SEMPERIT**   
Seit 1906.

## Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Worker D2 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den gemischten On-/Off-Road-Einsatz.
- Er zeichnet sich durch seine besonders starke Traktion aufgrund des optimalen Profildesigns aus.
- Die ideale Profilsymmetrie sorgt zusammen mit der abriebfesten Gummimischung für gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10966310
EAN	4024067750179
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Worker D2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,29
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	330
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.146
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Abrollumfang [mm]	3.428
Profiltiefe [mm]	19,6

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 K	4000	110	Single	9,00	
150 K	3350	110	Twin	9,00	