

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966320
Reifengröße (gültig)	275 / 70 R 22.5
Index, PR	150 / 145 J (152 / 148 F)
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	City A2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit City A2 ist ein Busreifen für den öffentlichen Nahverkehr.
- Er eignet sich besonders für den Stadtverkehr mit seinen besonderen Herausforderungen durch ständiges Starten und Abbremsen.
- Seine verstärkte Seitenwand und die schnittfeste Gummimischung sorgen für eine lange Lebensdauer unter diesen Bedingungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch eine geringe Geräuschemission und ein sehr gutes Fahrverhalten bei allen Wetterbedingungen aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966320
EAN	4024067000625
Reifengröße (gültig)	275 / 70 R 22.5
Index, PR	150 / 145 J (152 / 148 F)
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	City A2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,10
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	275
Außendurchmesser Reifen [mm]	974
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Abrollumfang [mm]	2.922
Profiltiefe [mm]	19,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 J	3350	100	Single	9,00	
152 F	3550	80	Single	9,00	
145 J	2900	100	Twin	9,00	
148 F	3150	80	Twin	9,00	