

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966340
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 M
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**SEMPERIT**   
Seit 1906.

## Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10966340
EAN	4024067000441
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 M
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,26
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.062
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Abrollumfang [mm]	3.184
Profiltiefe [mm]	14,3

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 M	3750	130	Single	8,50	
149 M	3250	130	Twin	8,50	