

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966390
Reifengröße (gültig)	445 / 45 R 19.5
Index, PR	160 J, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	Continental
Profil	Conti Hybrid HT3



Hinweise und Merkmale

- Der Continental Hybrid HT3 ist ein LKW-Trailerreifen für den gemischten Einsatz im Regional-, Nah- und Fernverkehr.
- Der Reifen bietet durch seine optimierte Laufflächengummimischung und eine besonders flexible Seitenwandkonstruktion eine sehr lange Laufzeit und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Sein Profil mit verengten Rillen sorgt für einen geringen Verschleiß und garantiert somit eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966390
EAN	4019238558784
Reifengröße (gültig)	445 / 45 R 19.5
Index, PR	160 J, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	Continental
Profil	Conti Hybrid HT3
M+S	M+S
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,00
Empfohlene Felgengröße	14.0
Zulässige Felgengröße	15.0
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	436
Außendurchmesser Reifen [mm]	895
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	421
Abrollumfang [mm]	2.792
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 J	4500	100	Single	9,00	