

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966411
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M)
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966411
EAN	4024067000458
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M)
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,82
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.032
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	468
Abrollumfang [mm]	3.093
Profiltiefe [mm]	14,8

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 L	4000	120	Single	9,00	
154 M	3750	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
150 M	3350	130	Twin	9,00	