

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966460
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Worker F2



Bohnenkamp
Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Worker F2 ist ein LKW-Reifen für die Vorderachse für den gemischten On-/Off-Road-Einsatz.
- Er zeichnet sich durch sehr gutes Handling auf schwierigem Untergrund wie zum Beispiel Sand oder Kies aus.
- Die robuste Laufflächenmischung sorgt für einen guten Schutz vor Verletzungen und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966460
EAN	4024067000700
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Worker F2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,19
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.096
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3.282
Profiltiefe [mm]	16,2

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 K	4000	110	Single	9,00	
150 K	3350	110	Twin	9,00	