

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966502
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K
TL/TT	TL
Marke	Continental
Profil	Conti Hybrid HT3



Hinweise und Merkmale

- Der Continental Hybrid HT3 ist ein LKW-Trailerreifen für den gemischten Einsatz im Regional-, Nah- und Fernverkehr.
- Der Reifen bietet durch seine optimierte Laufflächengummimischung und eine besonders flexible Seitenwandkonstruktion eine sehr lange Laufzeit und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Sein Profil mit verengten Rillen sorgt für einen geringen Verschleiß und garantiert somit eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966502
EAN	4019238038026
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K
TL/TT	TL
Marke	Continental
Profil	Conti Hybrid HT3
M+S	M+S
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,60
Empfohlene Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	379
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.065
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	494
Abrollumfang [mm]	3.264
Profiltiefe [mm]	16,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 K	5000	110	Single	9,00	