

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10966550 |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 65 R 22.5 |
| Index, PR | 160 K |
| TL/TT | TL |
| Marke | Semperit |
| Profil | M277 |



Bohnenkamp
Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit M277 ist ein Anhängerreifen für Baustellenfahrzeuge für den gemischten oder reinen Baustelleneinsatz.
- Die Karkassenkonstruktion ist besonders robust und schützt vor Verletzungen.
- Der Reifen bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10966550 |
| EAN | 4024067002452 |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 65 R 22.5 |
| Index, PR | 160 K |
| TL/TT | TL |
| Marke | Semperit |
| Profil | M277 |
| M+S | M+S |
| Achsposition LKW | TR |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 75 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 68,73 |
| Empfohlene Felgengröße | 11.75 |
| Zulässige Felgengröße | 12.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Reifenbreite [mm] | 385 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.092 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 496 |
| Abrollumfang [mm] | 3.248 |
| Profiltiefe [mm] | 16,2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 160 K | 4500 | 110 | Single | 9,00 | |