

## REIFEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe          | Reifen             |
| Artikelnummer        | 11065230           |
| Reifengröße (gültig) | 215 / 75 R 16 C    |
| Index, PR            | 116 / 114 R, 10 PR |
| TL/TT                | TL                 |
| Marke                | Sailun             |
| Profil               | Endure WSL1        |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun Endure WSL1 ist ein Winterreifen für Leicht-LKW
- Sein Profildesign mit zickzackförmig angeordneten Hauptrillen und gezackten Rillen in der Reifenschulter leiten Schnee und Wasser zuverlässig ab
- Der Reifen zeichnet sich durch ausgezeichnetes Bremsverhalten und sehr guten Grip auf nasser und verschneiter Fahrbahn aus

## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                | 11065230           |
| EAN                          | 6959655423105      |
| Reifengröße (gültig)         | 215 / 75 R 16 C    |
| Index, PR                    | 116 / 114 R, 10 PR |
| TL/TT                        | TL                 |
| Marke                        | Sailun             |
| Profil                       | Endure WSL1        |
| M+S                          | M+S                |
| 3PMSF                        | 3PMSF              |
| Rollwiderstand               | C                  |
| Nasshaftung                  | B                  |
| Rollgeräusch [db]            | 72                 |
| Rollgeräusch Level           | B                  |
| Antistatisch                 | Nein               |
| Reifenfarbe                  | Schwarz            |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117     |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 14,82              |
| Empfohlene Felgengröße       | 6J                 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,25               |
| Reifenbreite [mm]            | 215                |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 728                |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 312                |
| Abrollumfang [mm]            | 2.220              |
| Profiltiefe [mm]             | 10,0               |
| E-Ready                      | Nein               |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 116 R | 1250               | 170                    | Single       | 5,25            |              |
| 114 R | 1180               | 170                    | Twin         | 5,25            |              |