

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 11066136 |
| Reifengröße (gültig) | 245 / 70 R 17.5 |
| Index, PR | 143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SAR1 |



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 11066136 |
| EAN | 6959655465280 |
| Reifengröße (gültig) | 245 / 70 R 17.5 |
| Index, PR | 143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SAR1 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | VA/TR |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117,Vecto-Zertifikat |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 32,60 |
| Empfohlene Felgengröße | 7.50 |
| Zulässige Felgengröße | 6,75 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,75 |
| Reifenbreite [mm] | 245 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 789 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 364 |
| Abrollumfang [mm] | 2.299 |
| Profiltiefe [mm] | 13,0 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 143 J | 2725 | 100 | Single | 8,75 | |
| 146 F | 3000 | 80 | Single | 8,75 | |
| 141 J | 2575 | 100 | Twin | 8,75 | |
| 146 F | 3000 | 80 | Twin | 8,75 | |