

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 11066193 |
| Reifengröße (gültig) | 265 / 70 R 19.5 |
| Index, PR | 143 / 141 J, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDR1 |



SAILUN
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz.
- Die verbreiterten Profilrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter.
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß.
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 11066193 |
| EAN | 6959655455076 |
| Reifengröße (gültig) | 265 / 70 R 19.5 |
| Index, PR | 143 / 141 J, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDR1 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Rollwiderstand | E |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 74 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 40,65 |
| Empfohlene Felgengröße | 7.50 |
| Zulässige Felgengröße | 8.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Reifenbreite [mm] | 262 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 867 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 400,98 |
| Abrollumfang [mm] | 2.525 |
| Profiltiefe [mm] | 15,5 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 143 J | 2725 | 100 | Single | 9,00 | |
| 141 J | 2575 | 100 | Twin | 9,00 | |