

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066202
Reifengröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Index, PR	146 / 144 L (144 / 142 M), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SFR1



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SFR1 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066202
EAN	6959655443127
Reifengröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Index, PR	146 / 144 L (144 / 142 M), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SFR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,20
Empfohlene Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	283
Außendurchmesser Reifen [mm]	895
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	412
Abrollumfang [mm]	2.594
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 L	3000	120	Single	9,00	
144 M	2800	130	Single	9,00	
144 L	2800	120	Twin	9,00	
142 M	2650	130	Twin	9,00	