

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 11066204 |
| Reifengröße (gültig) | 285 / 70 R 19.5 |
| Index, PR | 146 / 144 M, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDR1 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz.
- Die verbreiterten Profilrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter.
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß.
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 11066204 |
| EAN | 6959655481860 |
| Reifengröße (gültig) | 285 / 70 R 19.5 |
| Index, PR | 146 / 144 M, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDR1 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Rollwiderstand | E |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 74 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 43,36 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Reifenbreite [mm] | 283 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 895 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 412,53 |
| Abrollumfang [mm] | 2.730 |
| Profiltiefe [mm] | 16,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 M | 3000 | 130 | Single | 9,00 | |
| 144 M | 2800 | 130 | Twin | 9,00 | |