

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066281
Reifengröße (gültig)	11 R 22.5
Index, PR	148 / 145 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SFR1



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SFR1 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.

## Technische Informationen

Artikelnummer	11066281
EAN	8936096303249
Reifengröße (gültig)	11 R 22.5
Index, PR	148 / 145 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SFR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,06
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	279
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.054
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	489,11
Abrollumfang [mm]	3.215
Profiltiefe [mm]	15,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 M	3150	130	Single	8,50	
145 M	2900	130	Twin	8,50	