

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066290
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S711



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S711 ist ein symmetrischer LKW-Reifen für die Hinterachse für den anspruchsvollen ON-/OFF-Einsatz.
- Tiefe, Zickzack-förmige Rillen verlaufen von der Reifenschulter in Richtung Laufflächenmitte und sorgen für einen sehr guten Grip und eine gute Selbstreinigung.
- Kleine Rippen zwischen den Profilblöcken reduzieren die Bewegung der Blöcke und verhindern so einen ungleichmäßigen Verschleiß.
- Der Laufstreifen bietet eine besonders große Profilhöhe für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066290
EAN	6959655406238
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S711
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	76
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,31
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Reifenbreite [mm]	320
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.136
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Abrollumfang [mm]	3.272
Profiltiefe [mm]	20,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 K	4000	110	Single	8,75	
150 K	3350	110	Twin	8,75	