

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 11066296 |
| Reifengröße (gültig) | 13 R 22.5 |
| Index, PR | 156 / 150 G, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDO1 |



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDO1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse von Fahrzeugen im Baustellen- und Forsteinsatz.
- Sein grobes Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion abseits befestigter Straßen.
- Die offene Reifenschulter garantiert eine gute Stabilität und langsamen, gleichmäßigen Verschleiß.
- Der Reifen ist aufgrund seiner hohen Profiltiefe und seiner schnittfesten Gummimischung besonders langlebig.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 11066296 |
| EAN | 6959655469103 |
| Reifengröße (gültig) | 13 R 22.5 |
| Index, PR | 156 / 150 G, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDO1 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Karkasseneigenschaften | POR |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 77,42 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.75 |
| Zulässige Felgengröße | 9.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,75 |
| Reifenbreite [mm] | 330 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.136 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 521 |
| Profiltiefe [mm] | 23,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 G | 4000 | 90 | Single | 8,75 | |
| 150 G | 3350 | 90 | Twin | 8,75 | |