

REIFEN

| Warengruppe | Reifen | |
|----------------------|----------------------------------|--|
| Artikelnummer | 11066310 | |
| Reifengröße (gültig) | 275 / 70 R 22.5 | |
| Index, PR | 148 / 145 J (152 / 148 E), 16 PR | |
| TL/TT | TL | |
| Marke | Sailun | |
| Profil | CITYCONVOY | |





Hinweise und Merkmale

- Der Sailun CITYCONVOY ist ein All-Position LKW-Reifen für den Regional- und Stadtverkehr.
- Die verstärkte Seitenwand schützt den Reifen vor Beschädigungen durch Bordsteine und durch vorzeitigen Verschleiß durch ständiges Anfahren und Abbremsen im Stadtverkehr.
- Das Lamellendesign erhöht die Kontaktfläche mit der Fahrbahn für besseren Grip und Fahrsicherheit.
- Das optimierte Profil, die besonders strapazierfähige Gummimischung und die hohe Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer.
- Die Schulterkerbe verhindert ein Aufheizen des Reifens und erhöht die Haltbarkeit.



Technische Informationen

| Artikelnummer | 11066310 | |
|------------------------------|----------------------------------|--|
| EAN | 6959655414516 | |
| Reifengröße (gültig) | 275 / 70 R 22.5 | |
| Index, PR | 148 / 145 J (152 / 148 E), 16 PR | |
| TL/TT | TL | |
| Marke | Sailun | |
| Profil | CITYCONVOY | |
| M+S | M+S | |
| 3PMSF | 3PMSF | |
| Achsposition LKW | VA/HA/TR | |
| Rollwiderstand | D | |
| Nasshaftung | С | |
| Rollgeräusch [db] | 72 | |
| Antistatisch | Nein | |
| Reifenfarbe | Schwarz | |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 | |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 53,10 | |
| Empfohlene Felgengröße | 8.25 | |
| Zulässige Felgengröße | 9.00 | |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 | |
| Reifenbreite [mm] | 275 | |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 958 | |
| Abrollumfang [mm] | 2.801 | |
| Profiltiefe [mm] | 20,5 | |
| E-Ready | Nein | |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 148 J | 3150 | 100 | Single | 9,00 | |
| 152 E | 3550 | 70 | Single | 9,00 | |
| 145 J | 2900 | 100 | Twin | 9,00 | |
| | | | | 9,00 | |