

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066313
Reifengröße (gültig)	275 / 70 R 22.5
Index, PR	148 / 145 J (152 / 148 F), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	CITY CONVOY



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun CITYCONVOY ist ein All-Position LKW-Reifen für den Regional- und Stadtverkehr.
- Die verstärkte Seitenwand schützt den Reifen vor Beschädigungen durch Bordsteine und durch vorzeitigen Verschleiß durch ständiges Anfahren und Abbremsen im Stadtverkehr.
- Das Lamellendesign erhöht die Kontaktfläche mit der Fahrbahn für besseren Grip und Fahrsicherheit.
- Das optimierte Profil, die besonders strapazierfähige Gummimischung und die hohe Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer.
- Die Schulterkerbe verhindert ein Aufheizen des Reifens und erhöht die Haltbarkeit.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066313
EAN	6959655483017
Reifengröße (gültig)	275 / 70 R 22.5
Index, PR	148 / 145 J (152 / 148 F), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	CITY CONVOY
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,53
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50, 9.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	275
Außendurchmesser Reifen [mm]	958
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Abrollumfang [mm]	2.922
Profiltiefe [mm]	20,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 J	3150	100	Single	9,00	
152 F	3550	80	Single	9,00	
145 J	2900	100	Twin	9,00	
148 F	3150	80	Twin	9,00	