

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066315
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5
Index, PR	150 / 147 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S629



Bohnenkamp  
Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S629 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.

## Technische Informationen

Artikelnummer	11066315
EAN	6959655406368
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5
Index, PR	150 / 147 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S629
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,73
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	926
Abrollumfang [mm]	2.806
Profiltiefe [mm]	14,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 L	3350	120	Single	9,00	
147 L	3075	120	Twin	9,00	