

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066317
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5
Index, PR	150 / 147 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S702 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Regional- und Fernverkehr
- Seine spezielle Gummimischung sorgt für eine verbesserte Festigkeit und Abriebbeständigkeit
- Das optimierte Profil garantiert einen guten Grip und eine sehr gute Selbstreinigung
- Die breite Reifenschulter erhöht die Fahrstabilität

Technische Informationen

Artikelnummer	11066317
EAN	6959655408829
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5
Index, PR	150 / 147 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S702
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,24
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	926
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	435
Abrollumfang [mm]	2.806
Profiltiefe [mm]	19,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 L	3350	120	Single	9,00	
147 L	3075	120	Twin	9,00	