

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 11066321 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 152 / 148 J, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDO1 |



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDO1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse von Fahrzeugen im Baustellen- und Forsteinsatz.
- Sein grobes Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion abseits befestigter Straßen.
- Die offene Reifenschulter garantiert eine gute Stabilität und langsamen, gleichmäßigen Verschleiß.
- Der Reifen ist aufgrund seiner hohen Profiltiefe und seiner schnittfesten Gummimischung besonders langlebig.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 11066321 |
| EAN | 6959655412826 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 152 / 148 J, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDO1 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Karkasseneigenschaften | POR |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 68,08 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.00 |
| Zulässige Felgengröße | 8.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,50 |
| Reifenbreite [mm] | 295 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.044 |
| Abrollumfang [mm] | 3.184 |
| Profiltiefe [mm] | 23,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 J | 3550 | 100 | Single | 8,50 | |
| 148 J | 3150 | 100 | Twin | 8,50 | |