

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 11066323 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 152 / 148 M, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDL1 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDL1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Fernverkehr.
- Sein Profil mit drei umlaufenden Hauptrillen sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität und Fahrkomfort.
- Schmale, horizontal verlaufende Rillen reduzieren die Geräuschemission und steigern die Effizienz im Antrieb.
- Die große Kontaktfläche mit der Fahrbahn erhöht die Fahrstabilität bei sehr langer Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 11066323 |
| EAN | 6959655454963 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 152 / 148 M, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDL1 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 75 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 65,17 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.00 |
| Zulässige Felgengröße | 8.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,50 |
| Reifenbreite [mm] | 298 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.044 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 486,56 |
| Abrollumfang [mm] | 3.058 |
| Profiltiefe [mm] | 17,0 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 M | 3550 | 130 | Single | 8,50 | |
| 148 M | 3150 | 130 | Twin | 8,50 | |