

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 11066324 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 152 / 148 M, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDR1 |



Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz.
- Die verbreiterten Profilrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter.
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß.
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 11066324 |
| EAN | 6959655455014 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 152 / 148 M, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDR1 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Rollwiderstand | E |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 75 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 68,42 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.00 |
| Zulässige Felgengröße | 8.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,50 |
| Reifenbreite [mm] | 298 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.044 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 487 |
| Abrollumfang [mm] | 3.058 |
| Profiltiefe [mm] | 22,0 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 M | 3550 | 130 | Single | 8,50 | |
| 148 M | 3150 | 130 | Twin | 8,50 | |