

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066336
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S702



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S702 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Regional- und Fernverkehr
- Seine spezielle Gummimischung sorgt für eine verbesserte Festigkeit und Abriebbeständigkeit
- Das optimierte Profil garantiert einen guten Grip und eine sehr gute Selbstreinigung
- Die breite Reifenschulter erhöht die Fahrstabilität

## Technische Informationen

Artikelnummer	11066336
EAN	6959655406207
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S702
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,55
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	444,72
Abrollumfang [mm]	2.879
Profiltiefe [mm]	20,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 L	3550	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	